

		JY21-45	JY21-63	JY21-100	JY21-160	JY21-200	JY21-250	JY21-315	JY21-400
公称力	kN	450	630	1000	1600	2000	2500	3150	4000
公称力行程	mm	3.2	4	5	6	6	7	8	8
滑块行程	mm	100	120	160	180	200	220	250	250
行程次数	S.P.M	60-90	50-80	35-70	30-55	25-50	25-45	25-40	25-35
最大装模高度	mm	270	300	350	400	450	500	550	550
装模高度调节量	mm	60	80	90	100	110	110	120	120
立柱间距离	mm	540	630	920	980	1100	1100	1170	1170
侧面开孔尺寸(前-后)	mm	470	520	650	680	860	860	860	880
滑块底面尺寸	左右	mm	500	600	700	880	950	950	1100
	前后	mm	300	350	400	480	570	620	720
模柄孔尺寸	直径	mm	Φ 50	Φ 50	Φ 60	Φ 70	Φ 70	Φ 70	Φ 70
	深度	mm	60	60	80	80	80	100	100
工作台板尺寸	左右	mm	800	850	1000	1200	1350	1400	1500
	前后	mm	450	500	630	650	800	800	840
	厚度	mm	80	90	160	180	200	200	200
工作台落料孔	mm	Φ 150	Φ 150	Φ 160	Φ 180	Φ 200	Φ 250	Φ 250	Φ 250
无级调速电机功率	kW	5.5	7.5	11	15	22	30	37	37