

技术参数 型号			单点					
名称			JF31C-500	JF31C-630	JF31C-800	JF31C1000	JF31C-1250	JF31C-1600
公称力	KN		5000	6300	8000	10000	12500	16000
公称力行程	mm		10	10	10	10	10	10
滑块行程	mm		300	300	300	350	350	350
滑块行程次数	次/分		16~25	16~25	16~25	13~20	13~20	13~20
最大装模高度	mm		500	600	700	800	900	1000
装模高度调节量	mm		200	250	280	300	320	400
工作台板	左右	mm	1600	1700	1800	1800	1900	2100
	前后	mm	1300	1500	1600	1600	1600	1600
滑块底面	左右	mm	1600	1700	1800	1800	1900	2100
	前后	mm	1300	1500	1600	1600	1600	1600
导轨间距离								
面至底面距离		mm	1620	1720	1820	1820	1920	2120
移动台（选配）								
气垫	力	KN	250	250	300	300	400	500
	行程	mm	150	150	150	175	175	175
	数量	个	1	1	1	1	1	1
移动工作台	方向		前	前	前	前	前	前
	数量	个	1	1	1	1	1	1
	承重	吨	10	10	12	15	15	20
主电动机（功率）	KW		45	55	75	90	110	132
地面以上尺寸	mm		5800	6900	7600	7800	9300	9800