

名称 技术参数 型号			JB36-110		JB36-160		JB36-200		JB36-250		JB36-315		JB36-400			JB36-500	JB36-630
			L为长行程，S为短行程								台面大小		台面大小				
			L	S	L	S	L	S	L	S	A	B	A	B	C		
公称力		kN	1100		1600		2000		2500		3150		4000			5000	6300
公称力行程		mm	5	3	6	3	7	4	7	4	8		8			10	10
滑块行程		mm	180	110	200	130	230	150	250	180	250		250			280	300
行程次数		S.P.M	35-65	45-80	30-50	35-65	25-45	30-55	20-40	30-50	20-40		20-40		20-30	18-25	15-25
最大装模高度		mm	400	435	450	485	500	540	550	585	550		550			580	600
装模高度调节量		mm	90		100		110		120		120		120			120	120
立柱间距离		mm	1750		1970		2270		2400		2570	2970	2750	3250	3500	2900	3100
滑块底面	左右	mm	1360		1500		1850		2000		2100	2500	2300	2800	3100	2400	2600
	前后	mm	520		580		650		700		750	900	800	900	900	850	1100
工作台板	左右	mm	1730		1930		2150		2300		2450	2800	2700	3000	3200	2850	3000
	前后	mm	680		760		840		920		950	1000	1000	1000	1000	1200	1400
侧面开口	上下	mm	500		500		600		600		600	600	600	600	600	750	700
	前后	mm	600		750		800		900		900	900	900	900	900	1000	1100
冲床外型	左右	mm	2330		2600		3160		3400		3600	4000	3800	4300	4500	3900	4000
	前后	mm	2060		2370		2700		2840		2950	2950	3460	3460	3460	3750	3900
	高度	mm	3530		4200		4260		4800		5030	5030	5100	5100	5100	5870	6100
主电机功率		kW	15		22		22		30		37		37			45	55