

TY-252C 3G电脑横机
产品技术参数:



型号: TY-252C

编织宽度: 最大编织宽度为52吋

针距: 3G

编织系统: 二系统

编织功能: 可进行成圈、集圈、浮线、翻针等混合编织, 可同时完成前翻后、后翻前或前后对翻。

适应组织: 绞花、移针、挑孔、平收针、单面有虚线提花、双面提花、凹凸版花型等。

针板: 小巧的针板, 减小摩擦阻力, 速度更快, 适应性更强; 一段选针的结构设计, 可靠性更好, 维修快捷。

选针: 由特殊电子选针器作高效选针, 更能适用于细针距高速度编织要求。

挺针片: 特殊电子选针挺针片, 配合选针, 动作更可靠。

纱嘴: 8只纱嘴分别配置在4支导轨的两侧, 最多可用16把纱嘴, 可在编制范围内由电脑控制任意位置切换。

沉降片: 专用沉降片及控制装置, 更有利于编织复杂组织。

花型储存: 硬盘储存, 容量大, 可储存2G以上容量花型文件 (常规花型100个左右)

编织速度: 电脑控制, 最高1.2米/秒, 且每档速度可电脑调节。

驱动方式：电脑控制交流伺服电机，确保无论高、低速时都能以大扭矩平稳运行。

密度控制：分段电子控制，并可方便调节，同一行里能同时完成成圈和集圈动作。

摇床控制：左右4英寸摇床范围，非整数针摇床量用分段电子控制，并每段可方便微调至0.0125mm精度。

卷取装置：新型全自动卷取装置；卷取量用分段电子控制，并每段可电脑方便调节。

自停装置：断纱、纱结、坏布、超负荷、程序错误等均自动停机，并带信号灯及声音报警。

信号灯：绿灯——正常运行；黄灯——慢行、寸动、正常停车；红灯——不正常停车。

电源：单相交流电220V、0.75KVA。

安全保护：配有用电安全保护。

外型尺寸：2,800×880×1,800mm

重量：净重1,100KG

