

产品介绍：

FA311F并条机性能简介

一、主要规格

1. 总牵伸倍数：5 ~15（正常供货：6.5 ~ 11.2）
2. 眼数：2眼；眼距：570 mm
3. 输出速度：150 ~ 400m/min
4. 喂入条筒尺寸(直径×高度)：
 $\phi 350 \times 1100 \text{mm}$ (或900mm) $\phi 400 \times 1100 \text{mm}$ (或900mm)
 $\phi 500 \times 1100 \text{mm}$ (或900mm) $\phi 600 \times 1100 \text{mm}$ (或900mm)
 $\phi 800 \times 1100 \text{mm}$ (或900mm) $\phi 1000 \times 1100 \text{mm}$ (或900mm)
5. 输出条筒尺寸(直径×高度)：
 $\phi 350 \times 1100 \text{mm}$ （或900mm） $\phi 400 \times 1100 \text{mm}$ （或900mm）
 $\phi 500 \times 1100 \text{mm}$ （或900mm）
6. 并合数：6 ~ 8 根
7. 主电机：5.5/1.8 kw 4p/8p (附电磁刹车)
8. 吸风电机：0.75 kw 2p；换筒电机：0.2 kw 4p
9. 主机外形尺寸：2100×950×1755mm；机器净重：2400 kg
10. 导条架高度：1540mm或1730mm
11. 电源：三相AC380V ±10% 50Hz；电源总容量：7.5KVA

易配在线