

一、主要规格

- 1. 总牵伸倍数: 4 ~14 (正常供货: 6.824 ~ 8.671)
- 2. 眼数: 2眼
- 3. 眼距: 700mm
- 4. 输出速度: 350 ~ 600m/min
- 5. 输入条筒尺寸(直径×高度):

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| φ300×1100mm(或900mm) | φ400×1100mm(或900mm)  |
| φ500×1100mm(或900mm) | φ600×1100mm(或900mm)  |
| φ800×1100mm(或900mm) | φ1000×1100mm(或900mm) |
- 6. 输出条筒尺寸(直径×高度):

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| φ350×1100mm(或900mm) | φ400×1100mm(或900mm)  |
| φ500×1100mm(或900mm) | φ600×1100mm(或1200mm) |
- 6. 并合数: 6 ~ 8 根
- 7. 主电机: 7.5 kw 4p (附电磁刹车)
- 8. 吸风电机: 1.7kw 2p
- 9. 换筒电机: 0.2 kw 4p
- 10. 机器净重: 2800 kg
- 11. 主机外型尺寸: 2590×1000×1799mm
- 12. 导条架高度: 1540mm或1730mm
- 13. 电源: 三相AC380V ±10% 50HZ; 电源总容量: 10 KVA
- 14. 自调匀整: 瑞士USTER公司USG短片段自调匀整装置

