

参数	JHF1497	JHF1498
锭距(mm)	220	194
锭数(锭)	96,108,120,132,144	96,108,120,132,144
卷装尺寸(mm)	Φ150×400	Φ135×400
筒管尺寸(mm)	Φ45×445	Φ45×445
牵伸形式	四罗拉双短皮圈牵引或三罗拉双短皮圈牵引	
牵伸倍数	4.2-12	
捻度范围(捻/m)	无级可调	
适纺纤维长度(mm)	22-51mm (四罗拉) 51-65 (三罗拉)	
适纺线密度(tex)	200-1250	
加压形式	弹簧摇架加压、气动摇架加压、板簧摇架加压	
下罗拉直径	Φ28.5 Φ28.5 Φ28.5 Φ28.5	
皮辊直径	Φ28.8 Φ28.8 Φ25 Φ28.8	
清洁方式	积极回转式绒带及巡回式吹吸风装置	
最高空转锭速(r/min)	1800	
传动形式	四伺服电机传动	

参数	JHF1497	JHF1498
锭距(mm)	220	194
锭数(锭)	96,108,120,132,144	96,108,120,132,144
卷装尺寸(mm)	Φ150×400	Φ135×400
筒管尺寸(mm)	Φ45×445	Φ45×445
牵伸形式	四罗拉双短皮圈牵引或三罗拉双短皮圈牵引	
牵伸倍数	4.2-12	
捻度范围(捻/m)	无级可调	
适纺纤维长度(mm)	22-51mm (四罗拉) 51-65 (三罗拉)	
适纺线密度(tex)	200-1250	
加压形式	弹簧摇架加压、气动摇架加压、板簧摇架加压	
下罗拉直径	Φ28.5 Φ28.5 Φ28.5 Φ28.5	
皮辊直径	Φ28.8 Φ28.8 Φ25 Φ28.8	
清洁方式	积极回转式绒带及巡回式吹吸风装置	
最高空转锭速(r/min)	1800	
传动形式	四伺服电机传动	

参数	DHF1477	DHF1478
锭距(mm)	220	194
锭数(锭)	96.108.120.132.144	96.108.120.132.144
卷装尺寸(mm)	Φ150×400	Φ135×400
筒管尺寸(mm)	Φ45×445	Φ45×445
牵伸形式	四罗拉双短皮圈牵引或三罗拉双短皮圈牵引	
牵伸倍数	4.2-12	
捻度范围(捻/m)	18-80	
适纺纤维长度(mm)	22-51mm (四罗拉) 51-65 (三罗拉)	
适纺线密度(tex)	200-1250	
加压形式	弹簧摇架加压、气动摇架加压、板簧摇架加压	
下罗拉直径	Φ28.5 Φ28.5 Φ28.5 Φ28.5	
皮辊直径	Φ28.8 Φ28.8 Φ25 Φ28.8	
清洁方式	积极回转式绒带及巡回式吹吸风装置	
最高空锭速度(r/min)	1600	
传动形式	三伺服电机传动	

