

BFB24L-114B



概述

BFB型立式软管自动编织机拥有（BFB-90 110 114 130 140 160 200 300）系列，是我司消化吸收国外的先进设备的基础上，专业设计，改进的一套全新的自动编织设备。该机广泛用于生产电线，电缆，耐压编织橡胶管，水暖编织软管，绳带编织，汽摩胶管，喷雾器橡塑管，铁佛龙管，高压管等企业。该机种具有一下特点：

- （1） 自动化程度高：断丝，线轴无丝，无胶管实现自控停机。
- （2） 编织牵引采用无极调速，编织角（节距）调整方便，正确。
- （3） 生产效率高：每小时的产量是目前普遍使用的机型的3倍以上，最大产里达98米/小时
- （4） 噪音小，传拨系统采用吸音，减震，嵌入式装置
- （5） 维修保养方便，传动灵活，结构可拆装。
- （6） 线架锭子采用弹性可调装置，定位可靠，装卸线轴方便灵活
- （7） 整机磨损小，使用寿命长，关键部位采用优质材料热处理的并有自动润滑装置。

	BFB16L-114B	BFB24L-114B	BFB36L-114B	BFB24L-114B
电机功率	0.75kw	1.1kw	1.5kw	2.2kw
电源	三相四线 380V	三相四线 380V	三相四线 380V	三相四线 380V
锭子转速	55RPM	45RPM	36RPM	20RPM
牵引转速	5.26-26RPM	4.26-18.5RPM	2.13-10.8RPM	0.13-0.58RPM
收线架	随机	随机	特例收线架	特例收线架
管子直径	≤16mm	≤24mm	≤36mm	≤48mm
牵引轮	Ø200	Ø200	Ø800	Ø800
锭子数	16锭	24锭	36锭	48锭
整机质量	280kg	305kg	680kg	48kg
线轴尺寸	外缘56× 内缘22×高170mm 容积：354cm3			
应用领域	更换锭子实现金属丝和线类的编织			
主机尺寸	620*500*1580mm	890*720*1680mm	1100*1000*1780mm	1500*1300*2100mm

BFB24L-114BF



概述

BFB型立式软管自动编织机拥有（BFB-90 110 114 130 140 160 200 300）系列，是我司消化吸收国外的先进设备的基础上，专业设计，改进的一套全新的自动编织设备。该机广泛用于生产电线，电缆，耐压编织橡胶管，水暖编织软管，绳带编织，汽摩胶管，喷雾器橡塑管，铁佛龙管，高压管等企业。该机种具有一下特点：

- （1） 自动化程度高：断丝，线轴无丝，无胶管实现自控停机。
- （2） 编织牵引采用无极调速，编织角（节距）调整方便，正确。
- （3） 生产效率高：每小时的产量是目前普遍使用的机型的3倍以上，最大产量达98米/小时
- （4） 噪音小，传拨系统采用吸音，减震，嵌入式装置
- （5） 维修保养方便，传动灵活，结构可拆装。
- （6） 线架锭子采用弹性可调装置，定位可靠，装卸线轴方便灵活
- （7） 整机磨损小，使用寿命长，关键部位采用优质材料热处理的并有自动润滑装置。

	BFB16L-114B	BFB24L-114B	BFB36L-114B	BFB24L-114B
电机功率	0.75kw	1.1kw	1.5kw	2.2kw
电源	三相四线 380V	三相四线 380V	三相四线 380V	三相四线 380V
锭子转速	55RPM	45RPM	36RPM	20RPM
牵引转速	5.26-26RPM	4.26-18.5RPM	2.13-10.8RPM	0.13-0.58RPM
收线架	随机	随机	特例收线架	特例收线架
管子直径	≤16mm	≤24mm	≤36mm	≤48mm
牵引轮	Ø200	Ø200	Ø800	Ø800
锭子数	16锭	24锭	36锭	48锭
整机质量	280kg	305kg	680kg	48kg
线轴尺寸	外缘56× 内缘22×高170mm 容积：354cm3			
应用领域	更换锭子实现金属丝和线类的编织			
主机尺寸	620*500*1580mm	890*720*1680mm	1100*1000*1780mm	1500*1300*2100mm

BFB24L-114CBFB24L-114C



概述:BFB24L-114C 是我司经过2年潜心研发全新的自动编织设备。该机型主要用于编织硬性管的编织。

技术特点:

- 1. 自动化程度高，断丝，线轴无丝，无脱管实现自动停机
- 2. 编织牵引采用无极调速，编织角（节距）调整方便，正确
- 3. 生产效率高每小时产里是目前普通编织机产里2倍以上。
- 4. 传动噪音小，采用吸音材质，减震嵌入式装置。
- 5. 维修保养方便，传动灵活，结果可装拆。

POWER	电源	380V/3PHASE/50HZ
MOTOR POWER	锭子转速	1.5KW
SPINDLE RMP	锭子转速	52rmp (max)
TRACTION	牵引速度	2-12.5RMP
TRACTION WHEEL	牵引轮直径	85mm
HOSE DIAMETER	管子直径	5-20mm
HORN GEAR	拨盘直径	114mm
BRAIDING SPEED	编织速度	1m/min (max)
NO OF SPINDLES	锭子数量	24pcs
BOBBIN SIZE	线轴尺寸	56*22*158mm
SPINDLE SPRING	锭子张力	0.4-5kg
PITCH ADJUST	节距调节	手动

BFB24L-114CF



BFB24L-114CF

是我司专门为生产汽车胶管编织管设计的编织机。

技术特点：

- 1. 自动化程度高，断丝，线轴无丝，无胶管实现自动停机
- 2. 编织牵引采用无极调速，编织角（节距）调整方便，正确
- 3. 生产效率高每小时产里是目前普通编织机产里2倍以上。
- 4. 传动噪音小，采用吸音材质，减震嵌入式装置。
- 5. 维修保养方便，传动灵活，结果可装拆。
- 6. 牵引采用立式牵引，可以有效保护胶管不受弯影响
- 7. PLC 控制编织机参数，实时显示机器的运行数据。

参数

电源	380V/3PHASE/50HZ
电机功率	1.1KW
牵引电机	0.75KW
锭子转速	40rmp (max)
牵引速度	0.46-2.5RMP
牵引盘直径	500mm (可以按照客户要求生产)
管子直径	8-20MM
拨盘直径	114mm
编织速度	1.2m/min (max speed)
锭子数量	24pcs
线轴尺寸	56*22*170MM
锭子张力	0.4-5kg
节距调	PLC 设定
节方式	

BFB24L-114BF-800

编织机概述

立式系列软管自动编织机

概述

BFB型立式软管自动编织机拥有（BFB-90 110 114 130 140 160 200 300）系列，是我司消化吸收国外的先进设备的基础上，专业设计，改进的一套全新的自动编织设备。该机广泛用于生产电线，电缆，耐压编织橡胶管，水暖编织软管，绳带编织，汽摩胶管，喷雾器橡塑管，铁佛龙管，高压管等企业。该机种具有一下特点：

- (1)自动化程度高：断丝，线轴无丝，无胶管实现自控停机。
- (2)编织牵引采用无极调速，编织角（节距）调整方便，正确。
- (3)生产效率高：每小时的产里是目前普遍使用的机型的3倍以上，最大产里达96米/小时
- (4)噪音小，传拨系统采用吸音，减震，嵌入式装置
- (5)维修保养方便，传动灵活，结构可拆装。
- (6)线架锭子采用弹性可调装置，定位可靠，装卸线轴方便灵活
- (7)整机磨损小，使用寿命长，关键部位采用优质材料热处理的并有自动润滑装置。

参数：

BFB24L-114BF-800	
电机功率	1.1kw
电源	三相四线 380V
锭子转速	55RPM
牵引转速	5.26-26RPM
收线架	随机
管子直径	≤24mm
牵引轮	Ø800mm
锭子数	24锭
整机质量	380kg
线轴尺寸	56*22*170mm 354cm3
应用领域	纺织线类，金属丝类
主机尺寸	1100*900*2280mm

epic.com
易配在线

BFB24L-140A



参数

型号	BFB24L-140A
电源	380V 3PHASE 50HZ
编织电机功率	1.5KW
锭子转速	38.5 RPM
编织速度	50m/hour (max speed)
牵引盘直径	520mm
拨盘直径	140mm
锭子数量	24pcs
锭子张力	0.5-5kg
节距调节方式	手动
线轴尺寸	80*28*277mm 1221cm3

BFB24W-200CF

主要特点:

- 一人操作多台机器，自动控制当钢丝用完，断丝会自动停机，报警灯亮闪
- 操作简捷，数字化显示。设定节距数字简捷方便，运行的数值实现数字的显示控制。
- 自动化程度高，技术先进。采用人机界面，PLC控制单元，编码器，变频器控制，有计数功能，保护功能
- 使用寿命长，生产效率高。常用操作按钮外置，生产效率是普通编织机的2倍以上
- 设计灵活可靠，外型大气美观。机器外型进行工业化设计，达到人机和諧。
- 噪音低，制造精度高，采用优质材质，先进热处理，拨盘设计嵌入式降噪，减震装置。 并采用全封闭隔音吸音材料，实现工业现场低噪音的环境，避免影响其他部门和岗位的工作
- 具有记忆功能。编织参数及编织产量每间隔一时间进行记忆储存，实行数据存档。

技术参数

Parameters

锭子数	20锭	24锭	36锭	48锭	64锭	96锭	112锭
编织机材料	钢丝 0.16-0.5mm 不锈钢丝 0.18-0.5mm						
线轴容量	外缘直径D=84mm 内缘d=32mm 高度 H=202mm 容量956cm3 外缘直径D=78mm 内缘d=32mm 高度 H=152mm 容量603cm3						
锭子转速	40RPM	35RPM	25RPM	17.5RPM	12RPM	7.8RPM	6.75RPM
编织股数	3-15股						
编织机电机功率	4.0KW	4.0KW	5.5KW	7.5KW	11.0KW	18.0KW	22.0KW
牵引电机功率	1.1KW			1.5KW			
锭子张力	1.5-15KG						
编织管外径	≤22mm	≤30mm	≤50mm	≤80mm	≤150mm	≤230mm	≤350mm
重量	1500kg	1575kg	2750kg	3200kg	4230kg	5600kg	7600kg

BFB24W-200CFS

主要特点:

一人操作多台机器，自动控制当钢丝用完，断丝会自动停机，报警灯亮闪
操作简捷，数字化显示。设定节距数字简捷方便，运行的数值实现数字的显示控制。
自动化程度高，技术先进。采用人机界面，PLC控制单元，编码器，变频器控制，有计数功能，保护功能
使用寿命长，生产效率高。常用操作按钮外置，生产效率是普通编织机的2倍以上
设计灵活可靠，外型大气美观。机器外型进行工业化设计，达到人机和谐。
噪音低，制造精度高，采用优质材质，先进热处理，拨盘设计嵌入式降噪，减震装置。 并采用全封闭隔音吸音材料，实现工业现场低噪音的环境，避免影响其他部门和岗位的工作
具有记忆功能。编织参数及编织产量每间隔一段时间进行记忆储存，实行数据存档。

技术参数

Parameters

锭子数	20锭	24锭	36锭	48锭	64锭	96锭	112锭
编织机材料	钢丝 0.16-0.5mm 不锈钢丝 0.18-0.5mm						
线轴容量	外缘直径D=84mm 内缘d=32mm 高度 H=202mm 容量956cm3 外缘直径D=78mm 内缘d=32mm 高度 H=152mm 容量603cm3						
锭子转速	40RPM	35RPM	25RPM	17.5RPM	12RPM	7.8RPM	6.75RPM
编织股数	3-15股						
编织机电机功率	4.0KW	4.0KW	5.5KW	7.5KW	11.0KW	18.0KW	22.0KW
牵引电机功率	1.1KW			1.5KW			
锭子张力	1.5-15KG						
编织管外径	≤22mm	≤30mm	≤50mm	≤80mm	≤150mm	≤230mm	≤350mm
重里	1500kg	1575kg	2750kg	3200kg	4230kg	5600kg	7600kg

BFB24L-200CFS

主要特点:

- (1)一人操作多台机器，自动控制当钢丝用完，断丝会自动停机，报警灯亮闪
- (2)操作简捷，数字化显示。设定节距数字简捷方便，运行的数值实现数字的显示控制。
- (3)自动化程度高，技术先进。采用人机界面，PLC控制单元，编码器，变频器控制，有计数功能，保护功能
- (4)使用寿命长，生产效率高。常用操作按钮外置，生产效率是普通编织机的2倍以上
- (5)设计灵活可靠，外型大气美观。机器外型进行工业化设计，达到人机和谐。
- (6)噪音低，制造精度高，采用优质材质，先进热处理，拨盘设计嵌入式降噪，减震装置。 并采用全封闭隔音吸音材料，实现工业现场低噪音的环境，避免影响其他部门和岗位的工作
- (7)具有记忆功能。编织参数及编织产量每间隔一时间进行记忆储存，实行数据存档。

技术参数:

锭子数	20锭	24锭	36锭	48锭	64锭	96锭	112锭
编织机材料	钢丝 0.16-0.5mm 不锈钢丝 0.18-0.5mm						
线轴容量	外缘直径D=84mm 内缘d=32mm 高度 H=202mm 容量956cm3						
	外缘直径D=78mm 内缘d=32mm 高度 H=152mm 容量603cm3						
锭子转速	40RPM	35RPM	25RPM	17.5RPM	12RPM	7.8RPM	6.75RPM
编织股数	3-15股						
编织机电机功率	4.0KW	4.0KW	5.5KW	7.5KW	11.0KW	18.0KW	22.0KW
牵引电机率	1.1KW			1.5KW			
锭子张力	1.5-15KG						
编织管外径	≤22mm	≤30mm	≤50mm	≤80mm	≤150mm	≤230mm	≤350mm
重里	1500kg	1575kg	2750kg	3200kg	4230kg	5600kg	7600kg

BF72W-160A

卧式系列软管自动编织机是我公司在消化、吸收国外先进设备的基础上，专业设计、改进的一套全新的自动编织设备。该机广泛用于生产内芯比较硬的电线、电缆、橡胶管的加强层、水暖橡胶管的加强层等企业。该机种具有以下特点：

- 1、自动化程度高：断丝、线轴无丝、无胶管实现自控停机。
- 2、编织角的变化（节距）采用无级调速调整，不需更换齿轮。
- 3、生产效率高：每小时的产量是目前普遍使用的机型的2倍以上，最大产量达70米/小时。
- 4、噪音小、传动系统采用吸音、减震、嵌入式装置。
- 5、维修保养方便，传动灵活，结构可装拆。
- 6、线架锭子采用弹性可调装置，定位可靠，装卸线轴方便灵活。
- 7、整机磨损小，使用寿命长，关键部位采用优质材料热处理并有自润滑装置。
- 8、多种锭子可供选择安装。

主要技术参数及性能对照表：

	BFB24W-160A	BFB36W-160A	BFB48W-160A
电机功率	1.5kw	2.2kw	4.0kw
电 源	三相四线/380v	三相四线/380v	三相四线/380v
锭子转速	30rpm (max)	25rpm (max)	15rpm (max)
牵引转速	8-25m/h	20-59m/h	29-72m/h
主机尺寸	2700×980×1600	2700×1200×2300	3500×1400×2380
收线架	特立收线架		
牵引方式	加厚同步带牵引机构		
锭 子 数	24锭	36锭	48锭
整机重量	980kg	1200kg	1580kg
线轴尺寸	外缘Φ65×内缘Φ25×171（容积483.3cm ³ ）有其他线轴可供选择		