

用途

本机适用于粗毛纺、毛巾、毛麻、色织布，与剑杆织机、有梭织机、片梭织机相配套，替代国内外高档分条整经机。

主要特征

- 1、采用变频调速技术，整经、倒轴自动卷绕，线速度任意调节。
- 2、主机移动，筒子架、倒轴装置，机架固定，整经时，条带位置相对不变，可保持纱张力均匀不变。
- 3、主机滚筒采用厚壁异型管钢制成，滚筒平衡光滑圆润，羊角集体可调。
- 4、整经采用气动刹车，倒轴采用气动外钢带刹车，张力气压可调。
- 5、电脑计长设定圈数，满圈停车，正确无误。
- 6、织轴上下为气动上下落轴，门幅为0-3000mm可调。
- 7、倒轴时配有安全防护装置。
- 8、筒子架有两种形式(固定式、回转式)锭数常规400-480锭，锭距250×250mm，特殊要求根据用户代办设计。
- 9、张力装置有三种：特船形瓷件，二柱式张力器，吊环式张力器。

主要技术参数

- 1、门幅：2000mm-3000mm
- 2、适用织轴直径： $\leq \phi 600 \leq \phi 800$
- 3、羊角长度：600mm，800mm
- 4、整经速度：0-200m/min
- 5、倒轴速度：5-70m/min
- 6、整经功率：3kw
- 7、倒轴功率：5.5kw、7.5kw、11kw
- 8、变频功率按倒轴电机同等功率
- 9、滚筒直径： $\phi 780\text{mm}$
- 10、导条范围：0.45-4.5，八档变换
- 11、主机重量：约4000kg

epiol.com
易配在线