

## 适用范围

SGA218A型适用于毛纺织物、商标织物、帆布织物、特种产业工业用布、色织布、化纤织物、毛巾织物、麻类织物等品种的织前准备，可以与剑杆织机、片梭等织机相配套，完全能替代进口。

## 主要技术特性

- \* 1、采用变频调速技术、功能，整经与倒轴自动卷绕，线速度任意调节。
- \* 2、主机移动、筒子架、倒轴装置、扣架固定，整经时条带位置相对不变，可保持纱张力均匀不变。
- \* 3、主机滚筒采用钢质材料制成，并经高精度动平衡校验。
- \* 4、采用现场总线技术，机、电、气一体化设计。
- \* 5、电脑计长设定圈数，满圆周自停，正确无误。
- \* 6、整经制动采用气动刹车，倒轴采用气动外钢带刹车，张力为可调。
- \* 7、织轴上下为气动落轴，倒轴时配有安全防护杆装置。
- \* 8、分绞时采用气动点动上下自动分绞。
- \* 9、配有多种形式筒子架、锭距、锭数可根据用户要求选定。
- \* 10、配有断纱自停装置和二柱式张力器。

## 主要技术参数

- \* 1、门幅：2000mm-3600mm
- \* 2、锥体长度：1000mm
- \* 3、锥体角度：7°
- \* 4、滚筒直径：φ800mm
- \* 5、适用经轴：≤800mm
- \* 6、制动距离：≤2.5m
- \* 7、整经速度：≤180m/min
- \* 8、倒轴速度：5-70m/min
- \* 9、张力设定范围：1-6bar
- \* 10、导条走丝范围：0.45-4.5十六档可调
- \* 11、整经电机功率：3kw
- \* 12、倒轴电机功率：11kw
- \* 13、主机重量：约4.5T

