

适用范围

SGA200E型适用于色织、毛织、帆布业、特种化纤产业织物、麻纺类织造物等品种织前准备，与剑杆织机、片梭、无梭织机相配套完全替代进口

主要技术特性

- * 1、采用变频调速技术、整经、倒轴自动卷绕、线速度任意调节。
- * 2、主机移动、筒子架倒轴装置、扣架固定，整经时条带位置相对不变，可保持纱张力均匀不变。
- * 3、主机滚筒采用厚壁导型管钢质制成，滚筒平衡光滑圆周，羊角集体可调。
- * 4、整经制动采用气动刹车，倒轴采用气动外钢带刹车，张力为可调。
- * 5、电脑计长设定圈数，满圈停车，正确无误。
- * 6、织轴上下为气动上下落轴，门幅为0-2000mm可调。
- * 7、倒轴时配有安全防护装置。
- * 8、分绞时分绞采用气动点动上下点分绞。
- * 9、筒子架有两种（固定式、回转式）锭数为480锭，锭距 250×250 ，特殊要求根据用户代办设计。
- * 10、配有红外线自停、二柱式张力器或吊环式张力器。

主要技术参数

- * 1、门幅为：2000mm-3600mm
- * 2、适用织轴直径： $\phi \leq 800\text{mm}$ $\phi \leq 600\text{mm}$
- * 3、羊角长度： $\leq 860\text{mm}$ $\leq 600\text{mm}$
- * 4、整经速度：0-180m/min
- * 5、倒轴速度：5-70m/min
- * 6、滚筒制动： $\leq 3\text{m}$
- * 7、张力设定范围：1-6bar
- * 8、整经功率：3kw
- * 9、倒轴功率：7.5kw、11kw两种
- * 10、变频功率：7.5kw、11kw两种
- * 11、滚筒直径： $\phi 780\text{mm}$
- * 12、导条范围：0.45-4.5十六档可调
- * 13、主机重量：约4500kg

epiol.com
易配在线