

FA009 系列自动往复抓棉机

FA009系列自动往复抓棉机



主要规格:

抓取臂每次下降位移 (抓棉)	0.1-20mm (可调)
机器长度	基本型20400mm 最大长度52000mm
棉包最大堆放高度	1600mm
抓棉打手转速	1250r.p.m. (可变频调速)
全机总功率	6.5kw

项目	FA009-170	FA009-230	FA009-310
产里 (公斤/小时)	1000	1500	2000
有效抓取宽度 (毫米)	1700	2300	3100
A (毫米)	5162	6362	7962

FA1001 型圆盘抓棉机

FA1001型圆盘抓棉机



本机是开清棉联合机中的重要设备之一，适用于各种等级的棉、棉型化纤和中长化纤，一般配置两台并联使用。抓棉打手间隙下降并随小车回转作顺序抓取棉纤维，被抓取的棉纤维束经输棉管道送至下一台设备。

主要规格：

产量 (kg/h)	800
堆放棉包重量 (kg)	4000 (2台)
外围墙板直径 (mm)	φ4700
内圈墙板直径 (mm)	φ1300
小车回转速度 (r/min)	1.6~2.2
打手转速 (r/min)	740
刀片伸出肋条距离 (mm)	2.5~7.5 (可调试)
地轨外径 (mm)	φ5132
出棉管中心高度 (mm)	3864
全机功率 (kw)	4.1
全机净重 (kg)	约1600