GA018 型半自动高速松式络筒机

松式络筒机技术参数

络筒机型号.SSA松筒机	净尺寸mm.	净重 Kg.	包装尺寸mm.	毛重 Kg.
12锭（带控制箱）主件	2380x840x1275	385	2500x880x1430	410
12锭 附件	2120x840x1275	360	2160x880x1430	385
技术特点	松式络筒机技术参数			
槽筒	O/D 82mm，节距2.5，对称型（0° ）			
成型筒子	圆柱型，或园台型3° 30'，4° 20'			
自动定长	根据成品件，电子设定卷绕长度，最长可达999999米			
清洁调节架	可方便调节清洁刀门间隙			
旋转张力销	三锟放转张力调节，提供合适卷绕张力			
配置	每节12锭			
组合	最大9节连成一台总共108锭			
驱动方式	每锭配一台变频马达，每排最多54锭，由1只变频控制。			
最高速度	1100米/分钟 单面可独立设置 卷绕速度			
导沙动程	标准配置147mm			
纱架平衡器	弹簧平衡调节卷绕张力			
纱线探测器	带光学传感器			
筒纱最大直径	250mm			
启动/停止	薄膜开关控制，车头液晶屏单面总控			
径向防叠装置	电脑控制径向防叠数			
往复吹吸清洁器	110W（清洁功率）			
消耗功率	100W/锭（最高速度），加清洁器电机功率			
电源	三相380V±10%，50/60Hz			

GA019 型半自动高速紧式络筒机

紧式络筒机技术参数

络筒机型号.SH紧筒机	净尺寸mm.	净重 Kg.	包装尺寸mm.	毛重 Kg.
12锭（带控制箱）主件	2380x840x1275	385	2500x880x1430	410
12锭 附件	2120x840x1275	360	2160x880x1430	385
技术特点	紧式络筒机技术参数			
槽筒	O/D 82mm，节距2.5，不对称型号			
成型筒子	3° 30'，4° 20'，5° 57'，			
自动定长	根据成品件，电子设定卷绕长度，最长可达999999米			
配重式纱线制动器	可防止纱线在喂送时出现抖动，提供合适卷绕张力			
电动式蜡装置（可选配）	可放入方孔蜡块，并有重力片，每锭一套，均匀上蜡			
旋转张力销	三辊放转张力调节，提供合适卷绕张力			
配置	每节12锭			
组合	最大9节连成一台总共108锭			
驱动方式	每锭配一台变频马达，每排最多54锭，由1只变频控制			
最高速度	1100米/分钟 单面可独立设置 卷绕速度			
导沙动程	标准配置147mm/152mm			
沙架平衡器	弹簧平衡调节卷绕张力			
纱线探测器	带光学传感器			
筒纱最大直径	250mm			
启动/停止	薄膜开关控制，车头液晶屏单面总控			
径向防叠装置	电脑控制径向防叠数			
往复吹吸清洁器（可选配）	110W（清洁功率）			
消耗功率	100W/锭（最高速度），加清洁器电机功率			
电源	三相380V±10%，50/60Hz			

GA014MD 型络筒机

此机用于将管纱卷绕成锥形筒子纱供整经，并纱或针织等工序使用。

形式	槽筒式	Type	Grooved drum type
每台锭数	40、60、80、100、120(标准锭100)	Number of drum	40、60、80、100、120(standard.100s)
锭距(毫米)	254	Drum garge(mm)	254
络纱动程(毫米)	152	Yarn traverse(mm)	152
络纱速度(米/分)	510、575、643、713	Winding speed(m/min)	510、575、643、713
成型尺寸(毫米)	大头Φ200×152	Size of full package(mm)	Base ϕ200×152
槽筒	胶木Φ82毫米，二圈半	Drum	ϕ82mm,2$\frac{1}{2}$ turns
断头自停装置	单锭自停	End-breakage automatic stop motion	Individual spindle control
筒管规格	3°30′、5°57′、9°15′纸管(或6°木管)	Cone size	3°30′、5°57′、9°15′ paper bobbin (or 6° wooden bobbin)
防叠装置	无触点间歇开关	Ribbon breaking device	Non-contact intermittent Switch device
纱管插座	可配细纱及捻线管	Form of supply	To suit spinning cops or thread bobbins of twisting frame
清洁装置	GU013型上吹风清洁器	Cleaning device	Model Gu013 cleaning blower
筒子架形式	单握臂	Bobbin holder	Single-arm holding type
传动主电机	2只1.8kw 1440转/分	Drive:main motor	2 pcs.1.8kw 1440r/min
辅助电机	1只0.18kw 960转/分	Pilot motor	1 pcs.0.18kw 960r/min

GA014PD 型络筒机

此机用于将绞纱绕成宝塔形筒子纱，供整经，并纱或针织等工序使用。

形式	槽筒式	Type	Grooved drum type
每台锭数	40、60、80、100、120(标准锭100)	Number of drum	40、60、80、100、120(standard.100s)
锭距(毫米)	254	Drum garge(mm)	254
络纱动程(毫米)	152	Yarn traverse(mm)	152
络纱速度(米/分)	140、160	Winding speed(m/min)	140、160
成型尺寸(毫米)	大头Φ200x152	Size of full package(mm)	Base ϕ 200 × 152
槽筒	Φ82毫米，二圈半	Drum	ϕ 82mm,$2\frac{1}{2}$ turns
断头自停装置	单锭自停	End-breakage automatic stop motion	Individual spindle control
筒管规格	3° 30′ 、5° 57′ 、9° 15′ 纸管(或6° 木管)	Cone size	3° 30′ 、5° 57′ 、9° 15′ paper bobbin (or 6° wooden bobbin)
防叠装置	无触点间歇开关	Ribbon breaking device	Non-contact intermittent Switch device
张力清纱装置	每套配三种张力片(18.2、7.4、3.7g)	Tension cleaning device	Each set consisting of thread guide tension disc(18.2,7.4,3.7g),slub catcher and yarn rod
筒子架形式	单握臂	Bobbin holder	Single-arm holding type
传动主电机	2只1.1kw 960转/分	Drive:main motor	2 pcs.1.1kw 960r/min
辅助电机	1只0.37kw 960转/分	Pilot motor	1 pcs.0.37kw 960r/min

GA014SF 型络筒机

GA014SF型槽筒式松式络筒机，适用于纯棉、化纤混纺、纯毛化纤的筒子及管纱卷绕成圆锥形或圆柱形松软筒子，供高温高压染色机使用。

形式	槽筒式	Type	Grooved drum type
槽筒横动量(毫米)	2.2、3.2	Tranversing gauge(mm)	2.2、3.2
槽筒横动次数(次/分)	14.2	Tranversing time(t/min)	14.2
每台锭数	60、80、100、120(标准锭100)	Number of drum	60、80、100、120(standard.100s)
锭距(毫米)	254	Drum garge(mm)	254
络纱动程(毫米)	147	Yarn traverse(mm)	147
络纱速度(米/分)	350、400	Winding speed(m/min)	350、400
成型尺寸(毫米)	大头Φ170×149	Size of full package(mm)	Base ϕ 170×149
槽筒	Φ82毫米，$2\frac{1}{2}$turns	Drum	Diameter ϕ 82mm,$2\frac{1}{2}$ turns
筒子密度(克/立方厘米)	0.30~0.40	Cone density(g/cm^3)	0.30~0.40
断头自停装置	单锭自停	End-breakage automatic stop motion	Individual spindle control
张力装置	设有张力补偿装置，张力随筒子直径增加而减少	Tension loose device	By change the tension weight,as cone diameter increased, the tension decrease to improve its evenness of the density.
防叠装置	运转时电机一开一关起伏运转每分钟32次左右	Ribbon breaking device	During running,make the motor turm on and off by means of Non-touching ribbon breaker switch at 32 times per minute
传动主电机	2只1.8kw 1440转/分	Drive:main motor	2 pcs.1.8kw 1440r/min
辅助电机	1只0.37kw 960转/分	Pilot motor	1 pcs.0.37kw 960r/min