

GA292 卷纬机

GA292卷纬机



产品说明:

该机是为织毯机提供纬纱的专用设备，具有自动成形、断纱自停，工艺变换简便，操作维修便利的特点，由于采用半空心短纬管，更具有大容量纬纱的优点，每只锭子均由一只电机带动，单锭断纱不影呈其它纬管成形，断纱再接后可继续卷绕。

主要技术参数:

- 1、锭数：6锭
- 2、形式：单面卧式
- 3、电机功率：1.08KW
- 4、锭速：520转/分 567转/分 582转/分 636转/分

GA293 卷纬机



产品说明:

公司纺机设计专家高峰总工程师自七九年起就主持设计了SG193、G203、G204、SGA505、GA292等系列卷纬机。20多年来积累了丰富的经验，于九六年自行设计，独家推出了GA293型高效无脱纬立式卷纬机专利产品，一举成为织造行业各类193、203等立式卷纬机换代产品。

在当今激烈的市场竞争中，只有高效、高质量、低成本的产品，才有竞争力。原193、203卷纬机普遍存在脱纬率高、生产效率低等问题，若采用我公司GA293卷纬机技术对老机进行改造，一切问题迎刃而解。有限的投入将得到无限的回报。

GA293型立式卷纬机

1、高效率，节电省工，节约占地面积

锭速正常在3300转/分，满管时间为老机的一半，生产效率可提高1.5倍。

2、大螺距平稳导纱、无脱纬

取消了齿轮传动，由蜗轮副直带凸轮，导纱平稳，纱线不重叠，并加大了卷绕螺距，因此不会产生脱纬。

3、传动合理：卷绕、导纱分开传动，故障率低、维修方便。

4、工艺变换简便易行：变换纱支无需变速，只需改变撑牙齿数即可。

5、蜗杆、主轴无损害

6、适用范围广：可卷绕3sW-80sW各种纱线。

7、保险纱长度实现12档调节，节约用纱。

GA298 智能型立式卷纬机

GA298智能型立式卷纬机



产品说明：

- 绕取备纱、卷绕成形、满管自停、导纱板下降、绕取尾纱等动作均能自动设定完成。
- 改变纱线品种时，其工艺参数根据需要瞬间设定，备纱位置及长度、级升起点高度、导纱动程、导纱频率、卷绕螺距、卷装直径、高度、尾纱长度等均可无级调节。
- 效率高、能耗低。粗支纱时锭速为2800转/分，中细支纱锭为3800转/分，锭速明显高于机械式传动；另主电机为1.1千瓦，机械式传动为2.2千瓦，能耗减少50%左右。
- 成形优良，消除脱纬。由于取消机械传动，导纱板升降十分平稳，消除了导纱板上、下运动时的顿挫现象，卷绕螺距根据需要增大，所以成形优良，消除了脱纬。
- 适应范围广。棉、麻、丝、毛、化纤、混纺、玻纤等各个品种以及各种粗支、细支纱、线都能适应。
- 精确控制保险纱、尾纱长度，因而能节约大量纱线和人工。
- 老机车头改造，快捷便利、效果显著。