

项 目	规 格	选 配 件
箱 幅	公称箱幅: 150、170、190、210、230、260、280、340、360cm 有效箱幅: 公称箱幅减0~60cm (150~260cm)公称箱幅减 0~80cm (280cm以上)	
织造范围	短纤: Ne100~Ne5 长丝: 50D~900D	
纬纱选择	双喷、四喷、六喷、八喷自由选纬 通过电磁制动器直接控制定位停车	
动 力	超启动马达2.2KW (曲柄开口)、3.0KW (凸轮开口)、3.7KW (多臂开口)、 6.5KW (提花开口) 按钮开关双手操作	
引 纬	最高入纬率: 2300米/分钟 主喷嘴、辅喷嘴并用式 使用异形筘 辅助主喷嘴	延伸喷嘴 ABS纬纱制动器
开 口	消极式凸轮开口: 最多8页综框 曲柄式连杆开口: 4页或6页综框 积极式凸轮开口: 最多8页综框 多臂开口: 最多16页综框 大提花开口	
送 经	电控连续积极送经 单经轴 (280cm以下箱幅) 积极式松经 经轴边盘直径Φ800mm	双经轴 Φ914mm、Φ1000mm
卷 取	电子卷取 纬密范围: 25~205根/英寸 (机械卷取), 25~300根/英寸 (电子卷取) 最大卷布直径: Φ600mm (凸轮、多臂、提花开口) Φ520mm (曲柄开口)	机械卷取
打 纬	曲柄式多锭座脚踏打纬机构 四连杆打纬 (窄幅)、六连杆打纬 (宽幅)	
测长储纬	摆动式储纬器	电控鼓筒储纬器 (FDP)
纬 纱 架	落地式4只筒纱 (2喷), 落地式6只筒纱 (4喷)	
布 边	行星齿轮式绞边装置	
纱端处理	弃边卷取3只滚筒式	
剪 纬	机械式剪刀	
润 滑	主传动部分为油浴式, 手动集中供油	自动集中供油
停车装置	纬纱: 光电式探纬器、双探头 经纱: 电气接触式6列停经片 其它: 绞边纱、弃边纱断头自停 停车原因显示: 在人机界面上显示信息, 多功能4色灯停车显示	
自 动 化	控制: 多功能微机控制系统, 具有参数设定/控制/监控/自我诊断/人工智能界面 找断纬装置: 自动找梭口 通过变频器作慢点动 (正反转) 其它: 监控器输出端子 记忆卡系统 喷射自动控制	