

TY-B211

最高缝纫速度达50000rpm

稳定的切线性能

稳定的缝纫，完美的线迹

低张力缝纫拥有设计理想的挑线杆、旋梭和送布装置，实现了低张力缝纫。无论使用何种类型的缝线，均能实现地面线收线的完美线迹。

可防止布料起皱和错位使用离心牙架螺栓，可调整送布牙的倾斜角度，以防止布料起皱和错位。

精确地切线功能

装置拥有持续精确地切线功能。

无需机械调整即可剪#6及#6以下的缝线。

稳定的圆刀型切线装置能适应各种类型的缝料及缝线保证稳定可靠的完成切线

数据参数

型号	最高缝速	机针型号	布料规格			针距	针杆行程	旋梭规格		最大压脚提升高度	额定功率	毛/净重	包装尺寸
	S.P.M		L	M	H	毫米	毫米	标准	大旋梭	毫米	瓦	千克	毫米
TY-B211-403	5000	DBx1 14#	●				31	●		6/13	550	34.2/33	635*242*458
TY-B211-405	4000	DBx1 22#		●			35	●		6/13	550	34.2/33	635*242*458
TY-B211-903	5000	DBx1 14#	●				31	●		6/10/13	550	42/39	653*285*450
TY-B211-905	4000	DBx1 22#		●			35	●		6/10/13	550	42/39	653*285*450