

JK-8569C-01GB/UT



详细产品参数

机型	机针	针数	线数	针间距 (mm)	针迹宽度 (mm)	差动比	压脚高度 (mm)	最高转速 (
JK-8569AD I - 01GB	11#/14#	3	5	1.5-4.4	5.6/6.4	0.65-1.3	5	6000
JK-8569AD I - 02BB	11#/14#	3	5	1.5-4.4	5.6/6.4	0.65-1.3	5	6000
JK-8569AD I - 03DB	11#/14#	3	5	1.5-4.4	5.6/6.4	0.65-1.3	5	6000
JK-8569AD I - 05CB	11#/14#	3	5	1.5-4.4	5.6/6.4	0.65-1.3	5	6000
JK-8569AD I - 07CB	11#/14#	3	5	1.5-4.4	5.6/6.4	0.65-1.3	5	6000
JK-8569AD I - 08AC	11#/14#	3	5	1.5-4.4	5.6/6.4	0.65-1.3	5	6000

JK-8569AZD I - 01/02	11#/14#	3	5	1.5-4.4	5.6/6.4	0.65-1.3	5	6000
JK-8569AZD I - 03/08	11#/14#	3	5	1.5-4.4	5.6/6.4	0.65-1.3	5	6000
JK-8569AD I - 23GB	14#	3	5	6	5.6/6.4	0.65-1.3	5	4500
JK-8569AD I - 23BB	14#	3	5	6	5.6/6.4	0.65-1.3	7	4500
JK-8569AD I - 23GBL	14#	2	4	7.5	5.6/6.4	1	5	4500
JK-8569AD I - 23BBL	14#	2	4	7.5	5.6/6.4	1	7	4500
JK-8569AD II - 01GB/UT	11#/14#	3	5	1.5-4.4	5.6/6.4	0.65-1.3	5	5000
JK-8569AD II - 23GBL/UT	14#	2	4	7.5	5.6/6.4	1	5	4500
JK-8569C - 01GB/UT	11#/14#	3	5	1.5-4.4	5.6/6.4	0.65-1.3	5	5000

epiol.com
易配在线

JK-8669C-01GB/UT



详细产品参数

机型	机针	针数	线数	针间距 (mm)	针迹宽度 (mm)	差动比	压脚高度 (mm)	最高转速 (r/min)
JK-8669D II -01GB/UT	11#/14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.6-1.3	5	5000
JK-8669D II -35AC/UT	11#/14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.6-1.3	5.8	5000
JK-8669BD II -01GB/UT	11#/14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	5	5000

JK-8669BDI-01GB



详细产品参数

机型	机针	针数	线数	针间距 (mm)	针迹宽度 (mm)	差动比	压脚高度 (mm)	最高转速 (1/min)
JK-8669DI-01GB	11#/14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.6-1.3	5	6000
JK-8669DI-02BB	11#/14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.6-1.3	5	6000
JK-8669DI-03FB	11#/14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.6-1.3	5	6000
JK-8669DI-03GB	11#/14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.6-1.3	5	6000
JK-8669DI-0BAC	11#/14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.6-1.3	5	6000
JK-8669DI-35AC	11#/14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.6-1.3	5.8	5000
JK-8669BDI-01GB	11#/14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	5	6000

