

产品介绍

TY-M800系列高速包缝机

该系列包缝机的主要特点有：1.全封闭的针杆；2.活动式压脚底板；3.新颖的移动压脚；4.优化的新式上弯针轨迹；5.主送料采用双排齿机构；6.完善的针板结构；7.Hr硅油装置，提高缝制品质量；8.优化过线系统，实现低张力缝纫；9.强制吸油机构。

该系列包缝机转速高，噪音低，适用性广，从柔软的超薄面料到极厚的牛仔，帆布，皮革都可以用本系列的产品缝纫加工。

本系列机器的关键零配件均采用CAD优化设计，保证了优良的缝纫效果，大大提高了工作效率。

数据参数

型号	最高缝速	机针 型号	针 数	针距	线数	线迹 长度	包 缝 宽 度	差动 比	最大压 脚提升 高度	额定 功率	毛/净重	包装尺寸
	S.P.M					毫米	毫米		毫米	瓦	千克	毫米
TY-M852-01 下摆缝	7000	9#	1	----	3	3.8	4	0.7- 1.7	5.5	---	33/25.5	375x250x300
TY-M852-13 一般缝纫	7000	9#	2	2	4	3.8	6	0.7- 1.7	6	---	33/25.5	375x250x300
TY-M852-1652 卷边缝	6500	11#	1	--	3	3.8	1.5	0.7- 1.7	5.5	---	33/25.5	375x250x300
TY-M852-17 一般缝纫	7000	9#	1	----	3	3.8	4	0.7- 1.7	5.5	--	33/25.5	375x250x300
TY-M852-23B 一般缝纫	6500	14#	2	2.5	4	2.7	4.5	0.7- 1.7	5.5	---	33/25.5	375x250x300
TY-M852-180 倒回缝	6500	9#	1	---	3	3.3	4	0.7- 1.7	5.5	---	33/25.5	375x250x300
TY-M832-36 五线薄料	7000	11#	2	3	5	3.8	4	0.7- 1.7	5.5	--	33/25.5	375x250x300
TY-M832-38 一般缝纫	7000	14#	2	3	5	3.8	4	0.7- 1.7	5.5	---	33/25.5	375x250x300
TY-M832-70 一般缝纫	7000	14#	2	5	5	3.8	5	0.7- 1.7	5.5	--	33/25.5	375x250x300
TY-M832-86 一般缝纫	5500	21#	2	5	5	5.3	6	0.7- 1.7	5.5	---	33/25.5	375x250x300
TY-M832-355 三针多功能	6000	11#	3	3+2	6	3.8	4	0.7- 1.7	5.5	---	33/25.5	375x250x300