

产品名称: GA728-I型剑杆织机

产品特点:

采用可变程度控制器, 配有断尾自停装置, 具有性能稳定, 噪声小, 操作简单, 维修方便, 外型美观、使用方便等特点。

本机身采用加厚墙板, 极大地提高了整运转时的稳定性, 提高了产品质量。

主要技术性能:

序号 机器 GA728-I系列剑杆机

180型 200型 230型 250型 330型 360型 380型

1 工作宽度过 mm 1800 2000 2300 2500 3300 3600 3800

2 转速R.p.m 180~220 180~215 170~200 140~170 130~160 120~150 120~140

3 纬纱选择 四色 (六色) (八色)

4 纬密范围 14~40根/厘米

5 纬支范围 NET: 8~52

6 织轴直径mm 600

7 最大卷布直径 mm 300/400

8 最大入纬率m/min 300/420

9 电机功率KW 1.5 1.5 1.5 1.5 (8级) 1.5 (8级) 1.5 (8级) 1.5 (8级)

960RPM 960RPM 960RPM 720RPM 720RPM

10 电器控制

11 外型尺寸 长4100×宽1827×高2120 长4300×宽1827×高2120 长4500×宽1827×高2120 长4800×宽1827×高2120 长5600×宽1827×高2120 长5900×宽1827×高2120 长6100×宽1827×高2120

适用范围: 本机主要适用于天然纤维、人造纤维、装饰纱等, 交织成轻薄、中厚、厚重织物。