

KLM-K 自动扶梯

产品简介

康力“凌霄”自动扶梯，经过人性化设计完成，深入考虑了扶梯的安全、美学及性能等各个方面客户需要，气质更显耀，性能更出众。创新型扶手入口、等半径扶手回转端、创新型围裙板、创新型前沿板等设计，使产品承载能力更强大，运行性能更稳定安全，而且能与各种建筑风格相协调。配置变频、间歇、星三角等智能化节能系统，为您提供了经济运行模式。敞开式无横向阻隔底板焊接桁架，防止废油及污物的外泄，有利于废料清除。外形典雅端庄、安全无可挑剔、使用寿命长、绿色环保等是康力“凌霄”自动扶梯显著的特点。

康力“凌霄”自动扶梯，是康力电梯在扶梯技术方面取得的最全面、最具突破性的进步！

产品特点：

- 1、绿色荧光灯安装在上部和下部梯级踏板下，当两连接的梯级运行错开时，绿色荧光便从梯级的齿口中照出，以帮助乘客识别梯级进出水平段，提高乘梯安全；
- 2、PLC控制自动加油润滑系统，实现了在扶梯运行过程中给传动链自动润滑，不仅减轻日常维保工作量，而且延长传动机构使用寿命；
- 3、新型大圆角设计内外盖板，内盖板增加水平段，使扶梯外形更为流畅；
- 4、创新型浮动式扶手入口，活动灵活，顺畅，可以最大程度的降低事故的发生；
- 5、模式化高裙板标准设计，有效地提高了裙板的防护高度，增加了安全性；并使30度，35度扶梯均可以满足即将颁布的最新欧洲设计标准，可以增加安全裙板刷，裙板照明等配置；
- 6、高精度梯路导向导轨系统：导轨系统采用大截面带肩导轨，采用φ70滚轮实现梯级的高精密度横向定位，可以有效的保证梯级与裙板间保持最小的间隙，降低了裙板与梯级间隙异物夹入的危险；
- 7、内置式隐蔽光电传感器，外形美观，功能准确，安全，有效；
- 8、当故障发生时，故障代码就会显示在故障屏幕上，确保在最短的时间内有效，准确的判断故障部位，大大提高了维修保养效率。

产品技术规格表

KLM-K 自动扶梯产品系列规格表 Specification table of KLM-K escalator product series				
型 号 Model		KLM-K		
倾斜角度 Angle of inclination	30°、35°			
梯级宽度 Step width (mm)	1000	800	600	
最大支撑距离 Max supporting distance (mm)	15700	16900	18500	
运行速度 Running speed (m/s)	0.5			
水平梯级数 Horizontal step No.	2			
提升高度 Raising height H (m)	≤6			
注：支撑距特殊要求时，请与康力技术部联系。 使用环境配置：室内/室外 Note: Please contact CANNY for the special requirements in the supporting distance.				

产品标准配置



KLF 自动扶梯

产品简介

康力“霸秀”商用苗条型自动扶梯，集现代扶梯领域的前沿技术、多样化功能、简捷时尚造型之大成，引领自动扶梯制造新潮流，动静间挥洒无限尊贵与荣耀！

“霸秀”系列是对自动扶梯进行的一次崭新革命，每一处细节改造，在秉承康力一贯的精湛科技基础上，更注重融合人性化至上的理念，蕴含对客户需求的细心体察，更显科技智慧。

产品特点：

- 1、创新型浮动式扶手入口，活动灵活、顺畅，可以最大程度的降低事故的发生。
- 2、新型前沿板：新设计使前沿板脱离中板的搭接干涉，移动更为灵活，有效的改善了梳齿板的运动状态；当有异物卡入梳齿和梯级间时，使之更易向后移动，触动安全开关停梯，具有更好的安全性。
- 3、故障显示：当故障发生时，故障代码就会显示在故障屏幕上，确保在最短的时间内有效、准确地判断故障部位，大大提高了维修保养效率。

产品技术规格表

型 号 Model	KLF-K	KLF-M
倾斜角度 Angle inclination	30°、35°	30°
梯级宽度 (mm) Step width (mm)	1000, 800, 600	1000, 800, 600
运行速度 (m/s) Running speed (m/s)	0.5	0.5
水平梯级数 Horizontal step number	2	3
提升高度 (m) Rise Height	≤6	≤10



自动扶梯

产品简介

作为拥有自主知识产权和国内最大的自动扶梯、自动人行道生产基地之一，康力CANNY自动扶梯基于和谐运载的理念，全面提升产品设计，使其以简约时尚造型，来主导自动扶梯制造新潮流。

康力自动扶梯系列产品，采用人性化设计理念，集现代扶梯领域的前沿技术、多样化功能、简约大气造型、节能环保设计之大成，动静间挥洒无限尊贵与荣耀。

产品特点：

- 1、优良的性能设计和坚固完整的零部件，更能灵活的符合在商用和公共交通运输两方的需要。
- 2、新驱动技术和智能控制系统技术的运用，使扶梯运行更加节能环保。自动间隙运行方式、智能变频技术（VVVF）和ECO节能技术的运用，最高节能达60%。

产品技术规格表

型号	KLF-K	KLF-M	KLB-K	KLB-M	KLT-M	KLXF 内置轮斜扶手	KLXF 外置轮斜扶手
倾斜角度	30°、35°	30°	30°、35°	30°	30°	30°	30°
梯级宽度 (mm)	1000、800、600	1000、800、600	1000、800、600	1000、800、600	1000、800、600	1000、800、600	1000、800、600
运行速度 (m/s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5、0.65	0.5、0.65	0.5、0.65
水平梯级数	2	3	2	3	3	3	4
提升高度H (m)	≤6	≤10	≤6	≤10	≤16	≤16	≤25





KLF “嶺秀” 商用苗条型
自动扶梯



KLB商用普通型
自动扶梯



KLM-K “凌秀”
自动扶梯



KLT重载公交型
自动扶梯



KLXF (内置轮斜扶手) 重载公交型
自动扶梯



KLXF (外置轮斜扶手) 重载公交型
自动扶梯