

分辨率(P/R)			100.200.300.400(需要其他脉冲数请用户预订)		
电气参数	输出相		A相		
	控制输出	NPN集电极开路输出	负载电流: 30mA以下, 残留电压: 0.4VDC以下		
		电压输入	负载电流: 10mA以下, 残留电压: 0.4VDC以下		
	响应时间 上升/下降	NPN集电极开路输出	Max. 1μs	测定条件: 配线长度: 1m Isink=20mA以下	
		电压输入	Max. 1μs		
	最大响应频率		25kHz		
	电源电压		5VDC ±5%(纹波P-P: 5%以下)		
	消耗电流		50mA以下 (无负载时)		
	绝缘阻抗		100MΩ以上(500VDC 为基准)(所有端子和外壳之间)		
	耐电压		500VAC 50/60Hz 1分钟 (所有端子和外壳之间)		
连接方式		配线引出型(轴向电缆、径向电缆)			
机械参数	启动力矩		Max. 10gf·cm(10x10 ⁻⁴ N·m)		
	惯性力矩		Max. 0.5g·cm ² (5x10 ⁻⁸ kg·m ²)		
	轴负重		径向:200 gf,推力:200 gf		
	最大允许转速※1		6000rpm		
耐振动			振幅1.5mm 频率10~55Hz(周期1分钟) X Y Z各方向2小时		
耐冲击			Max. 50G		
环境	环境温度		使用温度:-10~70℃ 存储温度:-20~80℃		
	环境湿度		35~85%RH,存储 35~90%RH		
防护等级			IP50(IEC 标准)		
配线	ø0.98mm, 4P, 长度: 150mm, 屏蔽线缆				
	(AWG26, 线芯直径: ø0.16mm, 线芯数: 7,绝缘皮外径: ø0.98mm)				
附件			ø2mm 连接器(仅适用于ø2mm 轴径的型号)		
认证			CE		
			ø2mm 轴径的型号: 约35.4g(约12g)		